2019 3

( )

2200000.00

/

50

4 2

2

1

- /
-
-
-

/

-
-
-
-
- GGI

2

-

/

- \ \ /

-

-

ATC

1		1 2 3	1

		4 12 30cm 25 5 6	
2		1 B 1:1 2 3 4 B 5 6 1 7 B 8 B 9 B 1:1	1
3		1 B 2 B	1
4			1
5			1
6			1
7			1
8		1 2 10.4 3 1024 768	1

		4 300cd/m2 5 400 1 6 7 10.4 8 USB 9 DVI-I /VGA	
9		1 B 2 10.4 3 1024 768 4 300cd/m2 5 6 10.4 7 USB 8 DVI-I /VGA	1
10	CCTV	CCTV 12.1 1024 768 300cd/m2 400 1 12.1 USB DVI-I /VGA CCTV	1
11		40 12kHz 20mv/Pa 50 5kHz 500mw	1
12			1
13			2
14	CCTV	CCTV CCTV CCTV 250cd/m2 DVI-I /VGA	2
15		B Tc 1/4 1 B	1

		2 3 4 5 B 6 BS6853 7 8 LED 9	

16 1 B 1

2 1 2

		9 2500 PC EXCEL PPT CAD PS Unity3D 3	
23		DVI / DVI DVI-D 2048*1536 1.65Gbps/165Mhz DC5V 50	3
24		CPU ® I5 8GB 1TB 4G GTX1080 Windows 64	1
25		23.8 1920x1080 LED 250cd/ 178/178	1
26		CPU ® I5 4GB 1TB 1G Windows 64	1
27		, CAN 8 1ms 12bit 0-24V 2 1ms 1-20mA 0-10V 128	1

		1ms 17.5V-25V 64 1ms 0~1500mA :	
28		AC220V DC24V 20A 0.86	1
29		4 300W 20 50kHz	2
30		50W 20Hz 29KHz 84dB 4 10cm	6
31		50W 20Hz 29KHz 84dB 4 10cm	2
32	TMS	CPU Intel J1900 2G DDR3 64G SSD 10/100/1000Mbps DC+12V/5A	1
33	ATC	CPU Intel J1900 2G DDR3 64G SSD 10/100/1000Mbps DC+12V/5A	1
34		CPU Intel J1900 2G DDR3 64G SSD 10/100/1000Mbps DC+12V/5A	1

35	CCTV	CPU ® I5 8GB 1TB 3G GTX1060 Windows 64	1
36	CCTV	CPU ® I5 8GB 1TB 3G GTX1060 Windows 64	2

37 10 Z 21.5

	KVM	VGA 8 USB DVI-I 3.5mm 1600 x 1200 @60MHz DDC2B DC9V-500mA	
43		100-10000Hz 60dB -34 dB (19.9mV) at 1V/Pa 200 2% AA1.5V*2/ 48V 10-60cm	1
44		RMS 8W 2 @fo=1kHz, THD=10% 20k 80dB(A) 360mV	1
45		: 600 600 2dpi : 18 / (A4) : 5000 A4	

		2 B	
50			4
51			4
52			4
53			4
54		10.4 1024 768 300cd/m2 400 1 10.4 USB DVI-I /VGA	4

		500mw	
58		, 128 DC24V 64 2A DC24V A/D 6 DC0-10V D/A 2 0-20mA 10mS TCP/IP,RS485 MODBus SMBus	4
59		10 23.8 16:9 1920x1080 800 :1 300cd/ 178 /178 90% LED 100mm 100mm	4
60		CPU ® I5 4GB 1TB 2G Windows 64	4
61		43 1920x1080 320cd/ 16:9 178/178 HDMI	4
62		23.8 16:9 1920*1080 300cd/ 800 :1 178 / 178 90% VGA+DP 100mm 100mm	4
63		CPU ® I5 8GB 1TB 3G GTX1060	4

		Windows 64	
64		2.1 4 RMS 5W 2+14W 120Hz-20KHz+3dB 45-105Hz 65dB 45dB AC220V/50Hz/0.3A	4
65		1 1 1 1200( )*600( )*750(	1
66		CPU ® I5 4GB 1TB 2G Windows 64	1
67		LED 21.5 1920 1080 1000 1 300cd/ 170 /160 /	2
68		16 10/100/1000Mbps RJ45 32Gbps 10/100/1000Mbps - /	5
69		2.0mm 1.5mm 1.2mm 800mm 800mm 2000mm	2
70			1
71			1
72		CGI	1

73			1
74			1
75		1 2 3 4 5 450cm*620cm*865cm 400cm*620cm*960cm	60
76		/ 1.6 1024×768 3LCD 4200 225W 6000/10000 (/) 30-300 1.40-2.27:1 D-sub 15 ( ) D-sub 15 ( ) 2×HDMI19 DIN4 D-sub 15 ( ) RS-232C(D-sub 9) USB(Type-A) USB(Type-B) RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX) AC100-240V,3.1-1.4A,50/60Hz 295W 0.5W / :0-40 (32-104)/20-80%( ) / :-10-+60 (-4-140)/20-80%( ) 365×96.2×252mm 3.9kg	1